



detalle
O3
e 1/25

detalle
O2
e 1/25

detalle
O1
e 1/25

detalle
O4
e 1/25

detalle
O5
e 1/25

detalle
O6
e 1/25

detalle
O4

detalle
O3

sillería

terreno de relleno

sillería

- O1 vidrio laminado 8+8 mm
- O2 tarima sintética 4 x17 cm machihembrada
marca: hahnkunistoffe modelo: stegbohle
- O3 rasitril sintético de 4 x 8 cm
- O4 lámina asfáltica auto protegida
- O5 formación de pendiente 3 cm (variable)
- O6 forjado de chapa nervada traicoi 39 FC e: total 10 cm
- O7 IPN 280
- O8 IPN 280
- O9 remate de chapa conformada lacada
- 10 remate de chapa conformada lacada
- 11 subestructura de falso
- 12 falso techo de listones de madera 3 x 7 cm
- 13 camisa metálica de anclaje a pilastra
- 14 pilastra existente
- 15 fábrica de ladrillo de nueva construcción de 1 pie 24cm
- 16 UPN 200
- 17 tensor de anclaje
- 18 pilar circular de Ø 219 mm CHS 219x10
- 19 chapa conformada lacada de protección
- 20 zanca de escalera: lanta metálica de e:20 mm
- 21 pieza frameax de 1,1 x 1,1 m. v 4 cm de espesor
- 22 baldosas de tarima sintética formada por listones de 4 x19,7 cm sin machihembrar
ranurado y dimensiones de 118,2 x59,1 y 118,2x78,8 cm marca: hahnkunistoffe / stegbohle
- 23 tubular rectangular de acero RH3 80x50x5,0
- 24 grava
- 25 tratamiento, tecnadis PRS performance para los restos
- 26 mortero de nivelación con e: variable para los perfiles con elementos de anclaje
- 27 chapa de acero conformada de escalera e: 4mm
- 28 falso techo de listones de aluminio lacado de 3x7 cm
- 29 hormigón de limpieza e: 10 cm
- 30 zapata de hormigón armado e: 50 cm
- 31 rasitril sintético de e: variable adaptándose al terreno
- 32 picadura de piedra en tono rojizo
- 33 placa de anclaje del pilar
- 34 UPN 120
- 35 chapa de acero soldada e: 1 cm

