

COA

			168961		INOX IBERICA S.A.	
			IMPORTE LICITACIÓN		A08280323	
Nº Uds.	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado tipo OGS o similar. Los materiales serán de fundición dúctil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12. Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente. Para los diámetros siguientes:				
78,00	Ud.	2" (60,3 mm)	4,15	323,70	4,15	323,70
22,00	Ud.	3" (88,9 mm)	6,49	142,78	6,49	142,78
459,00	Ud.	4" (114,3 mm)	9,78	4.489,02	9,78	4.489,02
339,00	Ud.	6" (168,3 mm)	15,72	5.329,08	15,71	5.325,69
17,00	Ud.	8" (219,1 mm)	26,99	458,83	26,99	458,83
8,00	Ud.	10" (273,0 mm)	52,08	416,64	52,08	416,64
37,00	Ud.	12" (323,9 mm)	57,49	2.127,13	57,48	2.126,76

		Acoplamientos rígidos con comprobación del cierre tipo metal/metal y apriete angular para conexión de tubos de extremo ranurado tipo OGS o similar. Los materiales serán de fundición dúctil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12. Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente. Para los diámetros siguientes:				
78,00	Ud.	2" (60,3 mm)	4,41	343,98	4,41	343,98
27,00	Ud.	3" (88,9 mm)	7,56	204,12	7,56	204,12
641,00	Ud.	4" (114,3 mm)	11,50	7.371,50	11,50	7.371,50
474,00	Ud.	6" (168,3 mm)	16,51	7.825,74	16,51	7.825,74
3,00	Ud.	8" (219,1 mm)	28,90	86,70	28,90	86,70
		Adaptadores a brida para conexión de tubos de extremo ranurado con bridas PN-10 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008. Los materiales serán de fundición dúctil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12. Protegidos con galvanizado en caliente. Para los diámetros siguientes:				
78,00	Ud.	2" (60,3 mm)	14,83	1.156,74	14,83	1.156,74
14,00	Ud.	3" (88,9 mm)	18,30	256,20	18,30	256,20
4,00	Ud.	4" (114,3 mm)	23,18	92,72	23,18	92,72
14,00	Ud.	6" (168,3 mm)	35,28	493,92	35,28	493,92
3,00	Ud.	8" (219,1 mm)	53,37	160,11	53,37	160,11
		Codos ranurados de radio corto de 45º para conexión a tubos de extremo ranurado. Los materiales serán de fundición dúctil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12. Protegidos con galvanizado en caliente. Para los diámetros siguientes:				
1,00	Ud.	2" (60,3 mm)	3,94	3,94	3,94	3,94

4,00	Ud.	3" (88,9 mm)	6,47	25,88	6,47	25,88
182,00	Ud.	4"(114,3 mm)	9,82	1.787,24	9,82	1.787,24
126,00	Ud.	6" (168,3 mm)	19,67	2.478,42	19,67	2.478,42
1,00	Ud.	8" (219,1 mm)	42,93	42,93	42,93	42,93
		Codos ranurados de radio corto de 90° para conexión a tubos de extremo ranurado. Los materiales serán de fundición dúctil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12. Protegidos con galvanizado en caliente. Para los diámetros siguientes:				
1,00	Ud.	2" (60,3 mm)	5,56	5,56	5,56	5,56
1,00	Ud.	3" (88,9 mm)	8,61	8,61	8,61	8,61
5,00	Ud.	4" (114,3 mm)	13,26	66,30	13,26	66,30
15,00	Ud.	6" (168,3 mm)	27,67	415,05	27,67	415,05
1,00	Ud.	8" (219,1 mm)	56,43	56,43	56,43	56,43
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)				36.169,27		36.165,51
IVA				7.595,55		7.594,76
TOTAL				43.764,82		43.760,27