

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERÍA DURANTE EL PERIODO 2023 – 2026, PARA LOS ENCARGOS VINCULADOS AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), Y RESTO DE ENCARGOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

REF: TSA000075711

ZZ  
Modernización regadio Cuevas del Campo, Granada

Nº UDS	UD	CONCEPTO	INTRAMESA MZ.S.A.		TALLERES Y MONTAJES DE VILLARRUBIA, S.L.		INMETOL, S.L.			
			PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA		
6.000,00	kg.	Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, conforme especificaciones del pliego. Incluyendo las garras, ranurados, juntas de estanqueidad, y bridas y contrabridas correspondientes que podrán ser para conexión con brida normalizada o con doble brida y junta tórica para conexión a PVC. Piezas mayores de DN500 hasta DN700, puesto en obra. (700mmxØ550mm)	5,00	30.000,00	4,70	28.200,00	4,95	29.700,00	4,40	26.400,00
6.000,00	kg.	Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, conforme especificaciones del pliego. Incluyendo las garras, ranurados, juntas de estanqueidad, y bridas y contrabridas correspondientes que podrán ser para conexión con brida normalizada o con doble brida y junta tórica para conexión a PVC. Piezas mayores de DN500 hasta DN500, puesto en obra. (250mmxØ550mm)	4,80	28.800,00	4,80	28.800,00	4,75	28.500,00	4,40	26.400,00
6.000,00	kg.	Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, conforme especificaciones del pliego. Incluyendo las garras, ranurados, juntas de estanqueidad, y bridas y contrabridas correspondientes que podrán ser para conexión con brida normalizada o con doble brida y junta tórica para conexión a PVC. Piezas de hasta DN250, puesto en obra. (Ø5250mm)	5,20	31.200,00	5,10	30.600,00	5,15	30.900,00	4,80	28.800,00
900,00	kg.	Tornillería cincada (tornillos, tuercas, arandelas, varillas roscadas...) calidad 8.8 o inoxidable (arandelas clase A)	7,50	6.750,00	7,20	6.480,00	7,48	6.732,00	7,00	6.300,00
<b>IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)</b>			96.750,00		94.080,00		95.832,00		87.900,00	
<b>IMPORTE IVA (21%)</b>			20.317,50		19.756,80		20.124,72		18.459,00	
<b>IMPORTE TOTAL (IVA incluido)</b>			117.067,50		113.836,80		115.956,72		106.359,00	

No se admitirán ofertas cuyos precios unitarios superen los precios establecidos

PLANOS EN 3D. Declaración responsable, firmada por el representante legal del licitador, indicando que en el caso de ser los adjudicatarios aportarán la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA en relación a los elementos objeto de la presente oferta en formato 3D editable compatible con AUTOCAD, sin coste alguno para TRAGSA.

CÁMARA DE GRANALLADO Y DE PINTADO. Declaración responsable, firmada por el representante legal del licitador, indicando la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente cámara de granallado y de pintado o de galvanizado en caliente-

BAÑERA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. Declaración responsable, firmada por el representante legal del licitador, indicando la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente bañera para pruebas hidrostáticas.

REVESTIDO TIPO C5 Y DURABILIDAD MUY ALTA. Declaración responsable, firmada por el representante legal del licitador, indicando que la totalidad de las piezas especiales serán revestidas tanto interior como exteriormente mediante revestido tipo C5 y durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5. Se aportará una declaración responsable que especifique de forma inequívoca el revestido a aplicar tanto interior como exteriormente a la totalidad de las piezas indicando como mínimo lo especificado a continuación:

- Tratamiento previo al revestido y norma de cumplimiento.
- Número de capas
- Espesor mínimo de película seca de cada una de las capas.
- Tipo de revestido de cada una de las capas.

§ Aportará el certificado de laboratorio garantizando el tipo de revestido C5 durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5.

Ofertas anormalmente bajas.

No será de aplicación a la presente licitación lo previsto en el artículo 149 de la LCSP para las ofertas incursas en presunción de anomalía.

PUNTAJACIÓN TOTAL	87,97	85,98	95,00
- <b>PRECIO:</b> Ochenta por cien (80%). Se atribuirán 80 puntos al ofertante cuya proposición sea más baja, con un mínimo de cero puntos, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula:	72,97 <small>94.080,00</small>	70,98 <small>95.832,00</small>	80,00 <small>87.900,00</small>
$PO_{i,a} MaxP - \left( \frac{O_i}{MO} - 1 \right) \times 100$			
<b>POI:</b> Puntos de la oferta, con un mínimo de 0 puntos			
<b>MaxP:</b> Máximo de puntos para el criterio seleccionado			
<b>Oi:</b> Oferta i que se trata de valorar			
<b>MO:</b> Mejor oferta			
- <b>PLANOS EN 3D.</b> Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que presenten <b>Declaración responsable</b> firmada por el representante legal del licitador, indicando que en el caso de ser los adjudicatarios aportarán la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA en relación a los elementos objeto de la presente oferta en formato 3D editable compatible con AUTOCAD, sin coste alguno para TRAGSA.	5,00	5,00	5,00
- <b>CÁMARA DE GRANALLADO Y DE PINTADO.</b> Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que presenten <b>Declaración responsable</b> , firmada por el representante legal del licitador, indicando la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente cámara de granallado y de pintado o de galvanizado en caliente-	5,00	5,00	5,00
- <b>BAÑERA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS.</b> Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que presenten <b>Declaración responsable</b> , firmada por el representante legal del licitador, indicando la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente bañera para pruebas hidrostáticas.	5,00	5,00	5,00
- <b>REVESTIDO TIPO C5 Y DURABILIDAD MUY ALTA.</b> Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que presenten <b>Declaración responsable</b> , firmada por el representante legal del licitador, indicando que la totalidad de las piezas especiales serán revestidas tanto interior como exteriormente mediante revestido tipo C5 y durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5. Se aportará una declaración responsable que especifique de forma inequívoca el revestido a aplicar tanto interior como exteriormente a la totalidad de las piezas indicando como mínimo lo especificado a continuación:	0,00	0,00	0,00
- Tratamiento previo al revestido y norma de cumplimiento.			
- Número de capas			
- Espesor mínimo de película seca de cada una de las capas.			
- Tipo de revestido de cada una de las capas.			
Aportará el certificado de laboratorio garantizando el tipo de revestido C5 durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5.	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA