

08/11/2019

**SUMINISTRO DE HORMIGONES, MORTEROS Y GRAVAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCTIVO VIAL DE CONEXIÓN OTERO A GRUPO ROCÍO CONTENIDO EN EL ESTUDIO DE DETALLE ARROYO PANEQUE, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA**

TSA000067557

HORACE, HORMIGONES Y ÁRIDOS DE CEUTA, S.L.

Nº Ud.	Ud.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IPSI no incluido)	IMPORTE TOTAL (IPSI no incluido)	PRECIO UNITARIO (IPSI no incluido)	IMPORTE TOTAL (IPSI no incluido)
145,00	m <sup>3</sup>	Suministro Hormigón de limpieza HL-150 fabricado en central.	89,00	12.905,00	89,00	12.905,00
98,00	m <sup>3</sup>	Suministro de hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central según la instrucción EHE.	93,10	9.123,80	93,10	9.123,80
200,00	m <sup>3</sup>	Suministro de Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central según la instrucción EHE.	103,74	20.748,00	103,74	20.748,00
5.128,00	m <sup>3</sup>	Suministro de Hormigón HA-30/F/20/IIIa, fabricado en central según la instrucción EHE.	119,88	614.744,64	119,00	610.232,00
16,23	m <sup>3</sup>	Suministro de Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central según la instrucción EHE.	115,00	1.866,45	115,00	1.866,45
2.716,00	m <sup>3</sup>	Suministro de Hormigón HP-40/F/20/IIIa, fabricado en central según la instrucción EHE.	128,00	347.648,00	128,00	347.648,00
12,32	m <sup>3</sup>	Suministro de Hormigón HP-40/B/20/IIIa, fabricado en central según la instrucción EHE.	123,90	1.526,45	123,90	1.526,45
38,00	Tn	Suministro de Mortero de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm <sup>2</sup> ), dosificación 1/6 puesto en obra.	29,50	1.121,00	29,50	1.121,00
10,00	Tn	Suministro de Mortero de cemento, color gris, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm <sup>2</sup> ), dosificación 1/4 puesto en obra.	33,23	332,30	33,23	332,30
725,00	m <sup>3</sup>	Suministro Grava limpia de cantera 20/60 de diámetro puesta en obra.	10,22	7.409,50	10,22	7.409,50
4.659,00	m <sup>3</sup>	Puesta en Obra hormigón con bomba hasta una distancia máxima de 40 m. La unidad de medición es un mayor precio sobre el m <sup>3</sup> de hormigón solicitado para bombeos mayores de 90 m <sup>3</sup> . Quedan incluidos en este precio todos los costes asociados a los desplazamientos de ida y vuelta.	12,00	55.908,00	12,00	55.908,00
362,80	Hr	Puesta en Obra hormigón con bomba hasta una distancia máxima de 40 m. La unidad de medición es sólo para bombeos menores de 90 m <sup>3</sup> . Quedan incluidos en este precio todos los costes asociados a los desplazamientos de ida y vuelta.	120,00	43.536,00	120,00	43.536,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IPSI NO INCLUIDO)</b>			<b>1.116.869,14</b>		<b>1.112.356,50</b>	
<b>IPSI</b>			<b>24.326,27</b>			
<b>IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IPSI INCLUIDO)</b>			<b>1.141.195,41</b>			

No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación establecido.

OK

- Calidad
- APORTAR JUNTO CON LA OFERTA ECONÓMICA DISTINTIVOS DE CALIDAD SOLICITADO EN EL PLIEGO: Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido según la Instrucción EHE-08 por entidades reconocidas por el Ministerio de Fomento (<https://www.fomento.es/organos-colegiados/mas-organos-colegiados/comision-permanente-delhormigon/cph/reconocimiento-de-distintivos/distintivo-de-calidad-de-hormigon>).
- APORTAR JUNTO CON LA OFERTA ECONÓMICA DOCUMENTO ACREDITATIVO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITADOR INDICANDO QUE TODO EL HORMIGÓN OFERTADO SERÁ SUMINISTRADO POR LA PLANTA INDICADA EN EL DISTINTIVO DE CALIDAD APORTADO.

NO
NO

**PUNTUACIÓN TOTAL**

**90,00**

- **Precio: Noventa por ciento (90%).** Se atribuirán 90 puntos al ofertante cuya proposición sea más baja, con un mínimo de cero puntos, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula:

90,00

$$PO_i = \text{MaxP} - \left[ \left( \frac{Oi}{MO} \right) - 1 \right] \times 100$$

Siendo,

PO: Puntos de la oferta, con un mínimo de 0 puntos

MaxP: Máximo de puntos para el criterio seleccionado

Oi: Oferta i que se trata de valorar

MO: Mejor oferta

**( Criterios cualitativos. )**

- Distintivo Calidad: hasta un máximo del DIEZ por ciento (10%). Se atribuirán 10 puntos si se dispone, para todos los hormigones solicitados en este expediente, de Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido según la Instrucción EHE-08 por entidades reconocidas por el Ministerio de Fomento (<https://www.fomento.es/organos-colegiados/mas-organos-colegiados/comision-permanente-delhormigon/cph/reconocimiento-de-distintivos/distintivo-de-calidad-de-hormigon>). La puntuación disminuirá proporcionalmente al número de metros cúbicos de hormigón para los que no se acredite la disposición de dicho Certificado de Producto. **La puntuación máxima a obtener es de 10 puntos, referida a un volumen total de hormigón de 8.315,55 m<sup>3</sup>.**

0,00

Para poder aplicar dicha puntuación deberá cumplirse los dos siguiente criterios:

a) Que la distancia de la planta indicada en el Distintivo de Calidad está conforme a la EHE08.

b) Que el Distintivo de Calidad del Hormigón venga acompañado de Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que el hormigón será suministrado de la planta indicada en el Distintivo de Calidad aportado.