

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENOVACIÓN PROTECCIÓN BALÍSTICA

EXPEDIENTE S-05493-2024

1. OBJETO

Se requiere la adquisición de los siguientes materiales que serán usados tanto por los reporteros como los redactores, productores y realizadores de informativos cuando tengan que realizar coberturas informativas en zonas bélicas o con alta peligrosidad:

- 20 chalecos balísticos completos y certificados, compuestos por la funda exterior azul marino, panel blando, 2 placas de protección rígidas cada uno y su funda individual de transporte.
- 20 cascos balísticos.
- 30 botiquines tácticos IFAK.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS

Los equipos tienen que cumplir los requisitos que enumeramos a continuación.

- **Funda exterior del chaleco:**
 - Color: Azul Navy.
 - Bolsillo delantero y trasero para la inserción de las placas rígidas de tamaño estándar 25x30cm)
 - Velcro en la parte delantera y trasera (ambas en la parte superior del chaleco) con el texto en negrita "PRESS". Siendo el texto en color blanco sobre fondo del mismo color del chaleco (azul Navy).
 - Sistema Molle solo en la parte delantera (por debajo del velcro).
 - Asa de extracción en la parte posterior.
 - Tejido exterior water-proof de Cordura 1000D (de alta resistencia) e interior con sistema "3D Spacer Coolmax", con un alto poder de compresión y de ventilación para una correcta eliminación de la humedad y protección antibacteriana.
 - Sistema de ajuste con velcro en cuatro puntos según especificación MIL F AA-55126B. De tamaño normal en los hombros, y ancho en la cintura (para mayor comodidad y protección al poder introducirse el panel blando).
 - Elección de la largura del chaleco: "Regular"
 - Mínimo de 2 años de garantía
- **Panel blando, o flexible interno:**
 - Nivel de protección IIIA++, según la norma NIJ 0101.04 STD.
 - Protección, adicional al nivel IIIA, contra munición 7.62x25mm FMJ TOKAREV LC 470 ±10m/s, 9x18mm FMJ MAKAROV MSC 310 ±10m/s y munición del calibre 12/70 (escopeta de cartuchos) munición breneke.
 - Protección anticuchillo y punzón a 24J.
 - 10 años de garantía.

- **Placas balísticas rígidas:**
 - Nivel de protección IV ICW según norma NIJ 0101.06
 - Curva simple.
 - Acabado exterior engomado, en lugar de la habitual tela, para protegerlas mejor de la humedad del cuerpo y por tanto aumentar la durabilidad de las mismas.
 - Tamaño 25x30cm
 - Grosor máximo de la placa de 19mm.
 - Peso máximo de 2,1 Kg con una variación de +-5%
 - 10 años de garantía.

- **Cascos de protección balística**
 - Nivel de protección IIIA.
 - Color: Azul Navy (sin texto).
 - Forro de tela para el casco en color azul navy con el texto en letras blancas "PRESS" (para la protección del día a día del casco y la facilidad de quitarlo y no ir identificados como prensa).
 - Bolsa de transporte individual de cada casco.

- **Los chalecos y cascos se distribuirán en las siguientes tallas.**
 - 2 Chalecos Talla S
 - 4 Chalecos Talla M
 - 6 Chalecos Talla L
 - 6 Chalecos Talla XL
 - 2 Chalecos Talla XXL

 - 5 Cascos talla S
 - 7 Cascos talla M
 - 6 Cascos talla L
 - 3 Cascos talla XL

- **IFAK (botiquín táctico de primeros auxilios individual)**
 - Bolsa de transporte color negro, con sistema molle y sistema de sujeción en la pierna.
 - 1 Torniquete táctico SOF
 - 1 Pack de 2 apósitos torácicos ventilados para heridas penetrantes.
 - 1 Vendaje compresivo 4", TacMed OLAES
 - 1 Venda hemostática CHITOGAUZE XR PRO plegado en Z con medidas 7,5cm x 3,7m.
 - 1 Manta térmica plata/oro
 - 1 Tijera de trauma, para corta ropa de acero inoxidable y 5,5" de largo. Con borde dentado y reforzado, así como con un labio para levantar la ropa y la punta redondeada.
 - 1 Mascarilla plana de resucitación
 - 1 par de guantes azules de nitrilo.

3. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

Para que la oferta se considere apta, ésta debe incluir la siguiente información:

Contenido obligatorio:

- Relación detallada de los materiales ofertados
- Memoria detallando de forma clara y sencilla las características de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.