



ACLARACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LAS QUE DEBE DISPONER LA UNIDAD MÓVIL PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTRATO DE "SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO, AUDIOVISUALES, INFRAESTRUCTURAS Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CABILDO DE LANZAROTE (6 LOTES)".

Se define las siguientes necesidades en relación a la Unidad Móvil:

Físicas/mecánicas/eléctricas

Superficie útil de trabajo de 12m²

Doble conexión eléctrica con conmutador de corriente

Sistema de alimentación ininterrumpida (Ups)

Sistema de climatización Definición de la unidad

Todo el equipamiento de la unidad debe de poder trabajar en UHD y HD-SDI según estándar SMPTE-2982M

Zonas de trabajo

Debe de disponer mínimo de 4 zonas sectorizadas (realización, repeticiones, sonido, control de cámara)

Cámaras

Mínimo 6 cadenas de cámaras (trípodes, visores, telemandos, ópticas)

Todas las cadenas de cámaras principales deben de ser del mismo modelo y características.

Las cámaras deberán disponer de una parte de captación, otra de electrónica (CCU), y una parte de control (OCP) por cada unidad.

Resolución mínima 1920X1080. Matriz video/audio

Matriz de tipo Broadcast HD/SD-SDI de dimensiones adecuadas para la gestión de todas las señales con un mínimo de 32X32 Matriz de intercom Dimensionada para atender todas las necesidades de los puestos de trabajo interno con un mínimo de 16 puestos

Cada puesto deberá disponer de un terminal único de comunicación configurable.

Debe disponer de mínimo 4 petacas de comunicaciones inalámbricas.

Capacidad de incorporar comunicaciones independientes (comentaristas, reporteros, invitados, presentadores)

Repeticiones

Mínimo 1 sistema Slow motion de mínimo 6 canales o similar

Asignación independiente por matriz de cada canal de entrada

Mezclador de audio

Mezclador audio mínimo 36 canales

Con un mínimo de 16 salidas independientes y configurables

Mínimo gestión directa de 32 canales (Faders) de la mesa Mezclador de vídeo

Mínimo de 24 entradas

Mínimo de 10 salidas configurables independientemente





CABILDO DE LANZAROTE

Mínimo 2 niveles de Tally

Mínimo 2 M/E

8 keyers

Memoria de cuadros interna Monitorado

Monitores individuales para cada una de las fuentes

Monitor de forma de onda-vectorscopio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

