

APERTURA DE PLICAS PARA LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE "REASFALTADO DE CALLES Y REPARACIÓN DE ACERAS: Jaume I, Batle, Plaça la Vila, Salvador, Sto. Tomás, St. Antoni, St. Joan, La Trinitat, la Creu, Miguel de Cervantes, Mare de Déu del Remei i Budeu".

L'Olleria, a 28 de noviembre de 2018.

En el Salón de Juntas del Ayuntamiento de l'Olleria, siendo las 09:45 horas, se procede a la apertura de plicas presentadas para la contratación mediante procedimiento abierto de las obras de "ReASFALTADO de calles y reparación de aceras: Jaume I, Batle, Plaça la Vila, Salvador, Sto. Tomás, St. Antoni, St. Joan, La Trinitat, la Creu, Miguel de Cervantes, Mare de Déu del Remei i Budeu".

Siendo la hora indicada se encuentran reunidos D. Julià Engo Fresneda, Alcalde, D. Enrique J. Micó García Interventor-acctal, Dña. Eva María Vidal Cerdá Tesorera-Acctal., D. Juan C. Samper Mollá Letrado Asesor Jurídico y Secretario-acctal de la Corporación, D. José Ramón Sanchis Penadés, Arquitecto Técnico Municipal, Dña. M^a Amparo Aparicio Andrés Técnico de Gestión y D. Miguel Ángel Martínez García como Secretario de Mesa que da fe del acto.

Una vez constituida se procede a la comprobación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre "ÚNICO" que hace referencia a la documentación administrativa, y a los criterios cuantificables de forma automática, todo ello de forma telemática y a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

El Secretario certifica la relación de documentos que figuran en el sobre "ÚNICO", y seguidamente, la Mesa declara admitidas las proposiciones siguientes, sin perjuicio de la necesaria enmienda de deficiencias u omisión de documentos que posteriormente se requiera:

- 1.- MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L.
- 2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- 3.- TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.
- 4.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

Acto seguido se procede a comprobar la documentación presentada con el siguiente resultado:

1.- MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L.

RELACIÓN DE MEJORAS SEGÚN PRIORIDAD

- MEJORA 1 (20 PUNTOS)** - Fresado de pavimento asfáltico completo de 5 cm de espesor medio y reasfaltado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a) extendida y compactada, incluso riego de adherencia. Incluso repintado de señalización horizontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)
- MEJORA 2 (0 PUNTOS)** - Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 1 kg/m² cada mano. Aplicable en las siguientes calles: C/Batle, Pl. La Vila y C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)
- MEJORA 3 (0 PUNTOS)** - Construcción de 3 sumideros longitudinales de fábrica, de longitud media 10 m, de 300 mm de anchura interior y 500 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase D-400. Incluso conexión del sumidero con el pozo de la red de saneamiento más cercano (Distancia máxima del pozo al sumidero 10 m)

OTRAS MEJORAS (0 PUNTOS) - Solamente se valorarán si se han ofertado las mejoras prioritarias 1, 2 y 3 descritas anteriormente.

- 1) **Repavimentación de aceras (m²) (0 PUNTOS).** Consistirá en la demolición de pavimento de aceras en mal estado ubicadas en zona de casco urbano o zona de ensanche de la población y ejecución de nuevo solado de baldosas de hormigón para uso exterior, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barras gris.
- 2) **Reasfaltado de calles (m²) (0 PUNTOS).** Consistirá en el reasfaltado adicional de calles a elegir por el Ayuntamiento de L'Olleria en la zona de casco urbano o zona de ensanche de la población. La actuación consistirá en:

- *Fresado de la capa de asfalto existente en los laterales de la calle.*
- *Limpieza y barrido de la superficie.*
- *Riego de adherencia.*
- *Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a)*
- *Recrecido de trapas / imbornales.*
- *Repintado de la señalización horizontal viaria existente previa a la actuación.”*

2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

RELACIÓN DE MEJORAS SEGÚN PRIORIDAD

- MEJORA 1 (20 PUNTOS)** - *Fresado de pavimento asfáltico completo de 5 cm de espesor medio y reASFALTADO con mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a) extendida y compactada, incluso riego de adherencia. Incluso repintado de señalización horizontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)*
- MEJORA 2 (20 PUNTOS)** - *Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 1 kg/m² cada mano. Aplicable en las siguientes calles: C/Batle, Pl. La Vila y C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)*
- MEJORA 3 (20 PUNTOS)** - *Construcción de 3 sumideros longitudinales de fábrica, de longitud media 10 m, de 300 mm de anchura interior y 500 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase D-400. Incluso conexión del sumidero con el pozo de la red de saneamiento más cercano (Distancia máxima del pozo al sumidero 10 m)*

OTRAS MEJORAS (40 PUNTOS) - Solamente se valorarán si se han ofertado las mejoras prioritarias 1, 2 y 3 descritas anteriormente.

- 1) ***Repavimentación de aceras (200m²) (20 PUNTOS).***
Consistirá en la demolición de pavimento de aceras en mal estado ubicadas en zona de casco urbano o zona de ensanche

de la población y ejecución de nuevo solado de baldosas de hormigón para uso exterior, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barras gris.

2) ReASFALTADO DE CALLES (800 m²) (20 PUNTOS). Consistirá en el reASFALTADO adicional de calles a elegir por el Ayuntamiento de L'Olleria en la zona de casco urbano o zona de ensanche de la población. La actuación consistirá en:

- Fresado de la capa de asfalto existente en los laterales de la calle.
- Limpieza y barrido de la superficie.
- Riego de adherencia.
- Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a)
- Recrecido de trapas / imbornales.
- Repintado de la señalización horizontal viaria existente previa a la actuación.”

3.- TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

RELACIÓN DE MEJORAS SEGÚN PRIORIDAD

MEJORA 1 (20 PUNTOS) - Fresado de pavimento asfáltico completo de 5 cm de espesor medio y reASFALTADO con mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a) extendida y compactada, incluso riego de adherencia. Incluso repintado de señalización horizontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)

MEJORA 2 (20 PUNTOS) - Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 1 kg/m² cada mano. Aplicable en las siguientes calles: C/Batle, Pl. La Vila y C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)

MEJORA 3 (20 PUNTOS) - Construcción de 3 sumideros longitudinales de fábrica, de longitud media 10 m, de 300 mm de anchura interior y 500 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase D-400. Incluso conexión del sumidero con el pozo de la red de saneamiento más cercano (Distancia máxima del pozo al sumidero 10 m)

OTRAS MEJORAS (0 PUNTOS) – Solamente se valorarán si se han ofertado las mejoras prioritarias 1, 2 y 3 descritas anteriormente.

- 1) **Repavimentación de aceras (m²) (0 PUNTOS).** Consistirá en la demolición de pavimento de aceras en mal estado ubicadas en zona de casco urbano o zona de ensanche de la población y ejecución de nuevo solado de baldosas de hormigón para uso exterior, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barras gris.
- 2) **ReASFALTADO de calles (m²) (0 PUNTOS).** Consistirá en el reASFALTADO adicional de calles a elegir por el Ayuntamiento de L’Olleria en la zona de casco urbano o zona de ensanche de la población. La actuación consistirá en:
 - Fresado de la capa de asfalto existente en los laterales de la calle.
 - Limpieza y barrido de la superficie.
 - Riego de adherencia.
 - Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a)
 - Recrecido de trapas / imbornales.
 - Repintado de la señalización horizontal viaria existente previa a la actuación.”

4.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

RELACIÓN DE MEJORAS SEGÚN PRIORIDAD

- MEJORA 1 (20 PUNTOS)** – Fresado de pavimento asfáltico completo de 5 cm de espesor medio y reASFALTADO con mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a) extendida y compactada, incluso riego de adherencia. Incluso repintado de señalización horizontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)
- MEJORA 2 (20 PUNTOS)** - Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y

cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 1 kg/m² cada mano. Aplicable en las siguientes calles: C/Batle, Pl. La Vila y C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)

- MEJORA 3 (20 PUNTOS)** - Construcción de 3 sumideros longitudinales de fábrica, de longitud media 10 m, de 300 mm de anchura interior y 500 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase D-400. Incluso conexión del sumidero con el pozo de la red de saneamiento más cercano (Distancia máxima del pozo al sumidero 10 m)

OTRAS MEJORAS (14,875 PUNTOS) - Solamente se valorarán si se han ofertado las mejoras prioritarias 1, 2 y 3 descritas anteriormente.

- 1) **Repavimentación de aceras (70 m²) (7 PUNTOS).** Consistirá en la demolición de pavimento de aceras en mal estado ubicadas en zona de casco urbano o zona de ensanche de la población y ejecución de nuevo solado de baldosas de hormigón para uso exterior, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barras gris.
- 2) **ReASFALTADO DE CALLES (315 m²) (7,875 PUNTOS).** Consistirá en el reASFALTADO adicional de calles a elegir por el Ayuntamiento de L'Olleria en la zona de casco urbano o zona de ensanche de la población. La actuación consistirá en:
- Fresado de la capa de asfalto existente en los laterales de la calle.
 - Limpieza y barrido de la superficie.
 - Riego de adherencia.
 - Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor tipo AC 11 surf 35/50 (Rodadura caliza IV-a)
 - Recrecido de trapas / imbornales.
 - Repintado de la señalización horizontal viaria existente previa a la actuación.”

TOTAL PUNTUACIÓN

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	100	PUNTOS
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	74,875	PUNTOS
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.	60	PUNTOS
MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L	20	PUNTOS

Vistas y valoradas las ofertas presentadas, la mesa de contratación eleva propuesta de adjudicación a favor de la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El Sr. Presidente da por acabada la reunión a las 10:15 horas, y para constancia de lo tratado, redacto la presente acta, que yo el Secretario, leo en voz alta y firmo.

OBERTURA DE PLIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE "REASFALTAT DE CARRERS I REPARACIÓ DE VORERES: Jaume I, Batle, Plaça la Vila, Salvador, Sto. Tomás, St. Antoni, St. Joan, La Trinitat, la Creu, Miguel de Cervantes, Mare de Déu del Remei i Budeu".

L'Olleria, a 28 de novembre de 2018.

En el Saló de Juntes de l'Ajuntament de l'Olleria, sent les 09:45 hores, es procedeix a l'obertura de pliques presentades per a la contractació mitjançant procediment obert de les obres de "Reasfaltat de carrers i reparació de voreres: Jaume I, Batle, Plaça la Vila, Salvador, Sto. Tomás, St. Antoni, St. Joan, La Trinitat, la Creu, Miguel de Cervantes, Mare de Déu del Remei i Budeu".

Sent l'hora indicada es troben reunits D. Julià Engo Fresneda, Alcalde, N'Enrique J. Micó García Interventor-acctal, N'Eva María Vidal Cerdà Tresorera-acctal., En Juan C. Samper Mollá Lletrat Assessor Jurídic i Secretari-acctal de la Corporació, En José Ramón Sanchis Penadés, Arquitecte Tècnic Municipal, Na. Ma Amparo Aparicio Andrés Tècnica de Gestió i En Miguel Ángel Martínez García com a Secretari de Taula que dóna fe de l'acte.

Una vegada constituïda es procedeix a la comprovació prèvia dels documents presentats dins del termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura del sobre "ÚNIC" que fa referència a la documentació administrativa, i als criteris quantificables de forma automàtica, tot açò de forma telemàtica i a través de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

El Secretari certifica la relació de documents que figuren en el sobre "ÚNIC", i seguidament, la Taula declara admeses les proposicions

següents, sense perjudici de la necessària esmena de deficiències o omissió de documents que posteriorment es requerisca:

- 1.- MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L.
- 2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- 3.- TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.
- 4.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

Tot seguit es procedeix a comprovar la documentació presentada amb el següent resultat:

1.- MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L.

RELACIÓ DE MILLORES SEGONS PRIORITAT

- MILLORA 1 (20 PUNTS)*** - Fresat de paviment asfàltic complet de 5 cm d'espessor mitjà i reasfaltat amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a) estesa i compactada, fins i tot reg d'adherència. Fins i tot @repintar de senyalització horitzontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)
- MILLORA 2 (0 PUNTS)*** - Capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues mans, realitzada amb lechada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica, amb un rendiment d'1 kg/m² cada mà. Aplicable en els següents carrers: C/Batle, Pl. La Vila i C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)
- MILLORA 3 (0 PUNTS)*** - Construcció de 3 embornals longitudinals de fàbrica, de longitud mitjana 10 m, de 300 mm d'amplària interior i 500 mm d'altura, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, classe D-400. Fins i tot connexió de l'embornal amb el pou de la xarxa de sanejament més proper (Distància màxima del pou a l'embornal 10 m)

ALTRES MILLORES (0 PUNTS) - Solament es valoraran si s'han oferit les millores prioritàries 1, 2 i 3 descrites anteriorment.

- 1) Repavimentació de voreres (m^2) (0 PUNTS).** Consistirà en la demolició de paviment de voreres en mal estat situades en zona de casc urbà o zona d'eixample de la població i execució de nou solat de rajoles de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgaste G, $20x20x3$ cm, de 12 barres grisa.
- 2) Reasfaltat de carrers (m^2) (0 PUNTS).** Consistirà en el reasfaltat addicional de carrers a triar per l'Ajuntament de L'Olleria en la zona de casc urbà o zona d'eixample de la població. L'actuació consistirà en:
- Fresat de la capa d'asfalt existent en els laterals del carrer.
 - Neteja i escombratge de la superfície.
 - Reg d'adherència.
 - Pavimentació amb mescla bituminosa en calenta de 5 cm d'espessor tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a)
 - Recreixcut de trapes / embornals.
 - Repintat de la senyalització horitzontal viària existent prèvia a l'actuació.”

2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

RELACIÓ DE MILLORES SEGONS PRIORITAT

- MILLORA 1 (20 PUNTS)** - Fresat de paviment asfàltic complet de 5 cm d'espessor mitjà i reasfaltat amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a) estesa i compactada, fins i tot reg d'adherència. Fins i tot @repintar de senyalització horitzontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = $800 m^2$)
- MILLORA 2 (20 PUNTS)** - Capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues mans, realitzada amb lechada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica, amb un rendiment d' $1 kg/m^2$ cada mà. Aplicable en els següents carrers: C/Batle, Pl. La Vila i C/ Salvador. (Sup. Total = $1.150 m^2$)
- MILLORA 3 (20 PUNTS)** - Construcció de 3 embornals longitudinals de fàbrica, de longitud mitjana 10 m, de 300 mm d'amplària

interior i 500 mm d'altura, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, classe D-400. Fins i tot connexió de l'embornal amb el pou de la xarxa de sanejament més proper (Distància màxima del pou a l'embornal 10 m)

ALTRES MILLORES (40 PUNTS) – Solament es valoraran si s'han oferit les millores prioritàries 1, 2 i 3 descrites anteriorment.



1) Repavimentació de voreres (200 m²) (20 PUNTS).

Consistirà en la demolició de paviment de voreres en mal estat situades en zona de casc urbà o zona d'eixample de la població i execució de nou solat de rajoles de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barres grisa.



2) ReASFALTAT de carrers (800 m²) (20 PUNTS). Consistirà en el reASFALTAT addicional de carrers a triar per l'Ajuntament de L'Olleria en la zona de casc urbà o zona d'eixample de la població. L'actuació consistirà en:

- Fresat de la capa d'asfalt existent en els laterals del carrer.
- Neteja i escombratge de la superfície.
- Reg d'adherència.
- Pavimentació amb mescla bituminosa en calenta de 5 cm d'espessor tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a)
- Recreixcut de trapes / embornals.
- Repintat de la senyalització horitzontal viària existent prèvia a l'actuació.”

3.- TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

RELACIÓ DE MILLORES SEGONS PRIORITAT



MILLORA 1 (20 PUNTS) – Fresat de paviment asfàltic complet de 5 cm d'espessor mitjà i reASFALTAT amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a) estesa i compactada, fins i tot reg d'adherència. Fins i tot @repintar de senyalització horitzontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)



MILLORA 2 (20 PUNTS) - Capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues mans, realitzada amb lechada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica, amb un

rendiment d'1 kg/m² cada mà. Aplicable en els següents carrers:
C/Batle, Pl. La Vila i C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)

- MILLORA 3 (20 PUNTS)** - Construcció de 3 embornals longitudinals de fàbrica, de longitud mitjana 10 m, de 300 mm d'amplària interior i 500 mm d'altura, amb reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, classe D-400. Fins i tot connexió de l'embornal amb el pou de la xarxa de sanejament més proper (Distància màxima del pou a l'embornal 10 m)

ALTRES MILLORES (0 PUNTS) - Solament es valoraran si s'han oferit les millores prioritàries 1, 2 i 3 descrites anteriorment.

- 1) Repavimentació de voreres (m²) (0 PUNTS).** Consistirà en la demolició de paviment de voreres en mal estat situades en zona de casc urbà o zona d'eixample de la població i execució de nou solat de rajoles de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barres grisa.
- 2) Reasfaltat de carrers (m²) (0 PUNTS).** Consistirà en el reasfaltat addicional de carrers a triar per l'Ajuntament de L'Olleria en la zona de casc urbà o zona d'eixample de la població. L'actuació consistirà en:
- Fresat de la capa d'asfalt existent en els laterals del carrer.
 - Neteja i escombratge de la superfície.
 - Reg d'adherència.
 - Pavimentació amb mescla bituminosa en calenta de 5 cm d'espesor tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a)
 - Recreixcut de trapes / embornals.
 - Repintat de la senyalització horitzontal viària existent prèvia a l'actuació.”

4.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

RELACIÓ DE MILLORES SEGONS PRIORITAT

- MILLORA 1 (20 PUNTS)** – Fresat de paviment asfàltic complet de 5 cm d'espessor mitjà i reasfaltat amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a) estesa i compactada, fins i tot reg d'adherència. Fins i tot @repintar de senyalització horitzontal. Aplicable en el Carrer 1er de Maig (Superficie = 800 m²)
- MILLORA 2 (20 PUNTS)** - Capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues mans, realitzada amb lechada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica, amb un rendiment d'1 kg/m² cada mà. Aplicable en els següents carrers: C/Batle, Pl. La Vila i C/ Salvador. (Sup. Total = 1.150 m²)
- MILLORA 3 (20 PUNTS)** – Construcció de 3 embornals longitudinals de fàbrica, de longitud mitjana 10 m, de 300 mm d'amplària interior i 500 mm d'altura, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, classe D-400. Fins i tot connexió de l'embornal amb el pou de la xarxa de sanejament més proper (Distància màxima del pou a l'embornal 10 m)

ALTRES MILLORES (14,875 PUNTS) – Solament es valoraran si s'han ofert les millores prioritàries 1, 2 i 3 descrites anteriorment.

- 1) Repavimentació de voreres (70 m²) (7 PUNTS).** Consistirà en la demolició de paviment de voreres en mal estat situades en zona de casc urbà o zona d'eixample de la població i execució de nou solat de rajoles de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgaste G, 20x20x3 cm, de 12 barres grisa.
- 2) Reasfaltat de carrers (315 m²) (7,875 PUNTS).** Consistirà en el reasfaltat addicional de carrers a triar per l'Ajuntament de L'Olleria en la zona de casc urbà o zona d'eixample de la població. L'actuació consistirà en:
- Fresat de la capa d'asfalt existent en els laterals del carrer.
 - Neteja i escombratge de la superfície.
 - Reg d'adherència.

- *Pavimentació amb mescla bituminosa en calenta de 5 cm d'espessor tipus AC 11 surf 35/50 (Rodadura calcària IV-a)*
- *Recreixcut de trapes / embornals.*
- *Repintat de la senyalització horitzontal viària existent prèvia a l'actuació."*

TOTAL PUNTUACIÓN

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	100	PUNTOS
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	74,875	PUNTOS
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.	60	PUNTOS
MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, S.L	20	PUNTOS

Vistes i valorades les ofertes presentades, la mesa de contractació eleva proposta d'adjudicació a favor de l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El Sr. President dóna per acabada la reunió a les 10:15 hores, i per a constància del tractat, redacte la present acta, que jo el Secretari, llig en veu alta i signe.

EL SECRETARI DE LA MESA

Sgt.: Miguel Ángel Martínez García