

Texto referente a telón que SI, debe estar incluido.

INCLUYE TELÓN CORTAFUEGOS DE UNA HOJA ELEVABLE PARA BOCA ESCENICA DE DIMENSIONES 8 X 5,50 M M. FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - BASTIDOR METÁLICO - PANELES DE LANA DE ROCA DE 100 MM. DE ESPESOR SEGÚN ESTUDIO DE DENSIDAD DEL PANEL: 175/M3 - RECUBRIMIENTO EXTERIOR: CHAPA CIEGA DE ACERO PRELACADO DE 06 MM EN AMBAS CARAS, COLOR A ELEGIR POR LA D.F.,

Texto de Proyecto equipamiento licitado

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA MOTORIZADO DE ÚNICO BOMBO VERTICAL Y 5 TIROS DE CABLE DE ACERO, PARA UNA CARGA MAXIMA DE 500kg (UNIFORMEMENTE REPARTIDA SOBRE EL DOBLE VARAL DE CARGA), ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 10 m, VELOCIDAD FIJA DE 6m/min. MARCA: STRONG STAGE O SIMILAR
MODELO: CMC-V 500N 5TS06 H17 VS06 O SIMILAR
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CAPACIDAD DE CARGA: 500kg.
- BANCADA DEL MOTOR FORMADA POR UNA CHAPA METÁLICA CON SISTEMA DE ANCLAJE A PERFIL METÁLICO.
- MOTOR-REDUCTOR TRIFASICO DE UNOS 3 kW CON UN FRENO.
- ÚNICO BOMBO ESTRIADO VERTICAL, SOLIDARIO AL GRUPO MOTOR, QUE RECOGE TODOS LOS CABLES DE TIRO.
- SALIDA VERTICAL DE TODOS LOS CABLES DE TIRO MEDIANTE POLEAS INTERNAS AL CONJUNTO GRUPO MOTOR.
- ALTURA DE TRABAJO: 11 m.
- VELOCIDAD FIJA DE 6m/min (APROX).
- POSIBILIDAD DE VELOCIDAD VARIABLE MEDIANTE INCLUSIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN EL "SISTEMA DE CONTROL DE MOTORES".
- REDUCTOR DE VIS SIN FIN, CON UNA SALIDA DE EJE.
- UNA POLEA DE DESEMBARCO PARA SIRGA DE 6mm A SITUAR EN LA VERTICAL DEL BOMBO QUE ENROLLA. TODOS LOS TIROS SOLIDARIO AL CONJUNTO MOTORREDUCTOR.
- 5 POLEAS DE TIRO PARA SIRGA DE 6mm A SITUAR SOBRE LOS PERFILES EXISTENTES DEL CONTRAPEINE.
- TODOS LOS ELEMENTOS QUE RECOGEN O DESVIAN CADA UNO DE LOS TIROS DE CABLE (POLEAS Y BOMBOS), SE DIMENSIONAN CON UN DIAMETRO MINIMO 30 VECES SUPERIOR AL DIAMETRO NOMINAL DEL CABLE (SEGÚN ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE RELACIÓN DE GIROS EN CABLES).
- EJES DE TUBO PARA LA TRANSMISION DESDE EL REDUCTOR A CADA BOMBO RECOGEDOR DE CABLE.
- CAJA CON SISTEMA DE AJUSTE DE LOS CUATRO FINALES DE CARRERA:
 - DE TRABAJO MAXIMO Y MINIMO
 - DE SEGURIDAD MAXIMO Y MINIMO

CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

- METROS NECESARIOS DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 6mm ANTI GIRATORIO.
- TENSORES DE AJUSTE PARA CADA TIRO.
- ARGOLLAS DE SUJECCION TENSOR - BARRA.
- GUARDAS, CIERRA CABLES Y TORNILLERIA DE MONTAJE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL INCLUIDOS.

INCLUSO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACIÓN COMPLETA, PUESTA EN MARCHA, MEDIOS AUXILIARES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO. MEDIDO TOTALMENTE FUNCIONANDO

D. JAIME MASÉN

MUCCA, 27 DE FEBRERO DE 2019