

COA

|         |    |  | IMPORTE LICITACIÓN |         | 230181                      |         | 27721           |         |
|---------|----|--|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------|---------|
|         |    |  |                    |         | ELECTRICIDAD CUSTODIO, S.L. |         | SALTOKI S.A.    |         |
|         |    |  |                    |         | B06258669                   |         | A31076508       |         |
| Nº Uds. | Ud | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO    | IMPORTE | PRECIO UNITARIO             | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1,00    | Ud | <p><b>LOTE 3: AUDIOVISUALES Y CCTV</b></p> <p><b>AUDIOVISUALES</b></p> <p>Distribuidor HDMI HDBaseT de 8 puertos (HDBaseT Clase A)</p> <p>Suministro de distribuidor HDMI HDBaseT de 8 puertos (HDBase Clase A). Modelo vs1818T de Aten o equivalente.</p> <p>Con entrada de vídeo y audio HDMI tipo A hembra, 1 salida HDMI local hembra, 8 salidas RJ-45 hembra. Para distancia máxima de 100 y 70 metros de longitud de cable, para cables de categoría 6A y 6 respectivamente. Control mediante RS232. Alimentación eléctrica 230v 50Hz, potencia 31,7 W. Para instalación en superficie o en rack, incluso accesorios para instalación en rack.</p> <p style="text-align: center;">CCTV</p> | 734,72             | 734,72  | 734,72                      | 734,72  | 324,21          | 324,21  |

|       |    |   |        |          |        |          |       |          |
|-------|----|---|--------|----------|--------|----------|-------|----------|
| 20,00 | Ud | <p>CÁMARA DINION IP BULLET DÍA/NOCHE 1080P30 SENSOR CMOS1/2,8" o equivalente</p> <p>Suministro Cámara DINION IP 4000i tipo bullet o equivalente, día/noche 1080p30. Sensor CMOS 1/2,8", 1920x1080p, hasta 30 ips, infrarrojos integrados. Óptica varifocal automática 2,8-12 mm, corrección IR y ajuste remoto (100° H x 52° V gran angular, 33° H x 19° V tele). Sensibilidad (3200K, 89% reflectividad, F1.4, 30 IRE): Color 0,052 lux, Monocromo 0,008 lux, con IR 0 lux. Distancia de alcance de IR: 60m. Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB microSDHC, 2TB microSDXC, usar Clase 6 o superior). Entrada/salida de audio, audio bi-direccional y alarmas de audio. Intelligent Streaming e Intelligent Dynamic Noise Reduction para carga baja de red y alta calidad de imagen en cualquier condición de iluminación. 85dB WDR medido según estándar IEC 62676 Apartado 5. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas programables para día y noche. Cuádruple flujo: 2x H.265 o 2x H.264, M-JPEG y flujo I-frame. Regiones de interés. Essential Video Analytics con 14 reglas de alarma combinables en paralelo (cruce de líneas, merodeo, objeto abandonado / sustraído, estimación densidad multitud, ocupación, conteo de personas...), clasificación y filtrado de objetos y búsqueda</p> | 340,66 | 6.813,20 | 340,66 | 6.813,20 | 73,87 | 1.477,40 |
|-------|----|---|--------|----------|--------|----------|-------|----------|

|      |    |   |        |        |        |        |        |        |
|------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,00 | Ud | <p>VIDEOGRABADOR DIVAR NETWORK 5000 DRN-5532-414N16 DE 32 CANALES CON 16 SALIDAS POE o equivalente</p> <p>Suministro Videograbador DIVAR NETWORK 500 DRN-5532-414N16 o equivalente de 32 canales con 16 salidas PoE y una unidad de disco duro de 4 TB para sistemas de vigilancia en red. Conexión de un máximo de 32 cámaras IP de alta resolución H265/H264. Compatibilidad con cámaras IP de hasta 12MP. Máximo de 4 discos duros internos o 2 discos duros más una grabadora de DVD. Compatibilidad RAID 1 con 2 discos duros. Compatibilidad RAID 5 con 4 discos duros. Conmutador PoE integrado de 16 salidas para funcionamiento plug-and-play. Visualización en tiempo real de 16 canales 1080p de manera simultánea, o de 4 canales 4K. Red de cámaras e Internet separadas. Servicios gratuitos de Bosch DDNS. Ancho de banda de entrada máximo 320 Mbps. Ancho de banda de grabación máximo 320 Mbps. Ancho de banda de transmisión máximo 320 Mbps. Activación de alarma por pérdida de vídeo, detección de movimiento, alarma de entrada y alarma del sistema. Activación de eventos por alarma: grabación, movimiento PTZ, salida de alarma, correo electrónico, zumbador, mensaje en pantalla, monitores A y B activados. 4 entradas configurables de alarma. 2 salidas de relé de alarma. Puerto</p> | 651,60 | 651,60 | 651,60 | 651,60 | 536,01 | 536,01 |
|------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |    |  |        |        |        |        |        |        |
|------|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,00 | Ud | <p>ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>Suministro Estación de trabajo de alto rendimiento. Estación de trabajo de gestión de alto rendimiento para aplicaciones de vídeo. Con el teclado en inglés americano y la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P2000. (5 GB) Incluye preinstalado Microsoft Windows 10 Pro. HP Z4 G4, HP Client Security Suite3 y HP Sure Start, la primera BIOS recuperación automática del sector con detección de intrusión. Clasificación ENERGY STAR, incluye fuentes de alimentación hasta un 90% más eficaces y un procesador de cuatro núcleos Intel Xeon de próxima generación: - Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, velocidad de memoria 2666 MHz, 4c CPU) - Memoria registrada DDR4 2666 DIMM ECC de 8 GB (1 x 8 GB) - Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. - Tipo Torre. Teclado y Ratón. Se incluyen dos adaptadores pasivos DisplayPort a DVI. Se puede utilizar un máximo de dos adaptadores pasivos con la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P2000 No incluye monitor. Incluye servicios de garantía HP, 3 años / día siguiente. Para opción teclado español solicitar el kit de localización correspondiente.</p> <p>Modelo: MHW-WZ4G4-HEN2. Marca: BOSCH SECURITY o equivalente.</p> | 662,79 | 662,79 | 662,79 | 662,79 | 608,23 | 608,23 |
|------|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                 |    |  |        |           |        |           |        |          |
|---------------------------------|----|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| 2,00                            | Ud | MONITOR FULL HD 27". LED CCTV<br>Suministro Monitor Full HD 27". LED CCTV<br>Monitor de Alto rendimiento (funcionamiento 24/7) Full HD 1920x1080p. VGA, HDMI, Display Port, DVI-D, USB input (solo para actualización de FW), Audio input, Altavoces internos de salida. Alimentación 90-264 VCA. Incluido soporte de sobremesa para monitor. Modelo: UML-274-90. Marca: BOSCH SECURITY o equivalente. | 321,60 | 643,20    | 321,60 | 643,20    | 220,00 | 440,00   |
| 1,00                            | Ud | TECLADO KBD-UNIVERSAL XF USB PARA CCTV<br>Suministro Teclado KBD-Universal XF. Teclado USB de CCTV para usar con el Sistema de Gestión de Vídeo de Bosch BVMS, los sistemas DIVAR IP 3000/7000 o el Building Integration System (BIS). Modelo: KDB-UXF. Marca: BOSCH SECURITY o equivalente.   | 291,51 | 291,51    | 291,51 | 291,51    | 240,07 | 240,07   |
| IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |    |  |        | 9.797,02  |        | 9.797,02  |        | 3.625,92 |
| IVA                             |    |  |        | 2.057,37  |        | 2.057,37  |        | 761,44   |
| TOTAL                           |    |  |        | 11.854,39 |        | 11.854,39 |        | 4.387,36 |