

COA

				233759		230780		222026		221194		148407		137420			
				IMANOX LEVANTE SL		EQUITRAGUA TECHNOLOGY SL		INMETOL S.L.		AP CONSTRUCCIONES METALICAS, SL		TALLERES SALUDES, S.L.		HORMA CALDERERIA, S.L.			
				IMPORTE LICITACIÓN		B70731831		B42705376		B93590222		B06823033		B49243710		B24547358	
Nº Uds.	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		0583134 – Ribera Alta del Porma															
668,00	Uds.	Soporte de mástil galvanizado	35,75	23.881,00	26,64	17.795,52	32,00	21.376,00	28,15	18.804,20	29,40	19.639,20	33,96	22.685,28	34,00	22.712,00	
534,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm. y 3 metros de altura	36,75	19.624,50	27,24	14.546,16	30,00	16.020,00	34,32	18.326,88	33,70	17.995,80	34,91	18.641,94	35,00	18.690,00	
133,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm y 2 metros de altura	29,95	3.983,35	20,75	2.759,75	23,00	3.059,00	28,26	3.758,58	26,50	3.524,50	28,45	3.783,85	28,50	3.790,50	
668,00	Uds.	Barra soporte de hidrante formado por un tubo cuadrado de acero S235JR, de 40x40x4 mm, soldado a cada uno de los extremos una pletina de acero S235JR, de 200x40x4 mm., con dos agujeros de Ø 6 mm en cada pletina. La longitud del soporte con las pletinas incluidas es de 1.140 mm.	26,75	17.869,00	18,72	12.504,96	21,00	14.028,00	24,07	16.078,76	25,20	16.833,60	25,41	16.973,88	25,50	17.034,00	
668,00	Uds.	Soporte de batería 0581044 - Porma Fase I	6,30	4.208,40	5,72	3.820,96	4,50	3.006,00	3,80	2.538,40	5,64	3.767,52	5,67	3.787,56	6,00	4.008,00	
340,00	Uds.	Soporte de mástil galvanizado	35,75	12.155,00	26,64	9.057,60	32,00	10.880,00	28,15	9.571,00	29,40	9.996,00	33,96	11.546,40	34,00	11.560,00	
272,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm. y 3 metros de altura	36,75	9.996,00	27,24	7.409,28	30,00	8.160,00	34,32	9.335,04	33,70	9.166,40	34,91	9.495,52	35,00	9.520,00	
68,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm y 2 metros de altura	29,95	2.036,60	20,75	1.411,00	23,00	1.564,00	28,26	1.921,68	26,50	1.802,00	28,45	1.934,60	28,50	1.938,00	
340,00	Uds.	Barra soporte de hidrante formado por un tubo cuadrado de acero S235JR, de 40x40x4 mm, soldado a cada uno de los extremos una pletina de acero S235JR, de 200x40x4 mm., con dos agujeros de Ø 6 mm en cada pletina. La longitud del soporte con las pletinas incluidas es de 1.140 mm.	26,75	9.095,00	18,72	6.364,80	21,00	7.140,00	24,07	8.183,80	25,20	8.568,00	25,41	8.639,40	25,50	8.670,00	
340,00	Uds.	Soporte de batería 0584044 - Porma Fase I BIS	6,30	2.142,00	5,72	1.944,80	4,50	1.530,00	3,80	1.292,00	5,64	1.917,60	5,67	1.927,80	6,00	2.040,00	
183,00	Uds.	Soporte de mástil galvanizado	35,75	6.542,25	26,64	4.875,12	32,00	5.856,00	28,15	5.151,45	29,40	5.380,20	33,96	6.214,68	34,00	6.222,00	
146,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm. y 3 metros de altura	36,75	5.365,50	27,24	3.977,04	30,00	4.380,00	34,32	5.010,72	33,70	4.920,20	34,91	5.096,86	35,00	5.110,00	
37,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm y 2 metros de altura	29,95	1.108,15	20,75	767,75	23,00	851,00	28,26	1.045,62	26,50	980,50	28,45	1.052,65	28,50	1.054,50	
183,00	Uds.	Barra soporte de hidrante formado por un tubo cuadrado de acero S235JR, de 40x40x4 mm, soldado a cada uno de los extremos una pletina de acero S235JR, de 200x40x4 mm., con dos agujeros de Ø 6 mm en cada pletina. La longitud del soporte con las pletinas incluidas es de 1.140 mm.	26,75	4.895,25	18,72	3.425,76	21,00	3.843,00	24,07	4.404,81	25,20	4.611,60	25,41	4.650,03	25,50	4.666,50	
183,00	Uds.	Soporte de batería 0583314 - Bierzo	6,30	1.152,90	5,72	1.046,76	4,50	823,50	3,80	695,40	5,64	1.032,12	5,67	1.037,61	6,00	1.098,00	
587,00	Uds.	Soporte de mástil galvanizado	35,75	20.985,25	26,64	15.637,68	32,00	18.784,00	28,15	16.524,05	29,40	17.257,80	33,96	19.934,52	34,00	19.958,00	
469,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm. y 3 metros de altura	36,75	17.235,75	27,24	12.775,56	30,00	14.070,00	34,32	16.096,08	33,70	15.805,30	34,91	16.372,79	35,00	16.415,00	
118,00	Uds.	Mástil galvanizado de Ø 1 ¼", espesor 3,20 mm y 2 metros de altura	29,95	3.534,10	20,75	2.448,50	23,00	2.714,00	28,26	3.334,68	26,50	3.127,00	28,45	3.357,10	28,50	3.363,00	

587,00	Uds.	Barra soporte de hidrante formado por un tubo cuadrado de acero S235JR, de 40x40x4 mm, soldado a cada uno de los extremos una pletina de acero S235JR, de 200x40x4 mm., con dos agujeros de Ø 6 mm en cada pletina. La longitud del soporte con las pletinas incluidas es de 1.140 mm.	26,75	15.702,25	18,72	10.988,64	21,00	12.327,00	24,07	14.129,09	25,20	14.792,40	25,41	14.915,67	25,50	14.968,50
587,00	Uds.	Soporte de batería	6,30	3.698,10	5,72	3.357,64	4,50	2.641,50	3,80	2.230,60	5,64	3.310,68	5,67	3.328,29	6,00	3.522,00
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)				185.210,35		136.915,28		153.053,00		158.432,84		164.428,42		175.376,43		176.340,00
IVA				38.894,17		28.752,21		32.141,13		33.270,90		34.529,97		36.829,05		37.031,40
TOTAL				224.104,52		165.667,49		185.194,13		191.703,74		198.958,39		212.205,48		213.371,40