

Nº Expediente:	CG-2024/2801/0061		
Unidad Proponente:	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURAS		
OBJETO del contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN EN FACHADAS DEL CENTRO SITUADO EN LA AVENIDA RUBINE 20, 1º, A CORUÑA, DE IBERMUTUA.		
Fecha:	Mayo 2024	Doc.:	NOTA INFORMATIVA_CON_20.03-

NOTA INFORMATIVA

Se ha detectado un error en el documento Anexo 1 PPT.

Donde dice:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA - CÓDIGOS			Sí / No
CODIGO	Referencia	Requisitos Técnicos.	
RÓTULO LUMINOSO	Rótulo luminoso Frontal con impresión directa en lona tensada, sin juntas, tipo caja de luz. Medidas: 10.880 mm./12.080 mm./ 11.650 mm. x 1.200 mm. (h)	Caja de luz fabricada con sistema de perfilera especial de aluminio de 2 mm de espesor. Lacado con pintura especial de exterior, en color blanco. Incluido ángulos, tensores y lamas.	<input type="checkbox"/>
		Perimetro con bastidores de armado interior en tubo de aluminio 60x30x2 mm. (En todo su perimetro)	<input type="checkbox"/>
		Trasera en chapa de aluminio reflectario de 2 mm. de espesor.	<input type="checkbox"/>
		Frontal con lona PANAFLEX 3M traslúcida, o similar, de alta calidad. Con tratamiento exterior de Rayos UVI, sin juntas en toda su extensión.	<input type="checkbox"/>
		Iluminación interior de módulos con led ópticos angulares de apertura 180º, de alto rendimiento, marca Samsung o similar, 6000 lux de luz fría exterior IP/67, IP 65 (40.000 horas de duración garantizada. Drivers 12 V Mean Well o similar.	<input type="checkbox"/>
		Bastidor y estructura adicional de sujeción, en toda su longitud, ubicada en parte trasera con anclajes a pared para nivelado y separación de caja de luz. Separadores y estructura en tubo de aluminio 60x60 y 40x40 mm. Pletinas de 5 mm. de espesor para pestañas de sujeción.	<input type="checkbox"/>
		Medidas: FACHADA PRINCIPAL: 10.880 mm de ancho. X 1.200 mm de altura / FACHADA LATERAL IZQUIERDA: 12.080 mm de ancho x 1.200 mm de altura / FACHADA LATERAL DERECHA: 11.650 mm. de ancho x 1.200 mm, de altura.	<input type="checkbox"/>
		Incluido el suministro, instalación y montaje de todos los productos descritos, además de estar incluido las gruas de elevación y andamiajes necesarios para su ejecución. Incluso la retirada de la rotulación existente de mutua gallega, incluyendo la retirada a punto limpio.	<input type="checkbox"/>
		Garantía de todos los materiales y productos descritos anteriormente de 3 años de duración, tanto en calidad como en funcionamiento de los mismos. Cubriendo mano de obra y sustitución de los componentes defectuosos.	<input type="checkbox"/>

Debería decir:

ANEXO 1 PPT

DESCRIPCIÓN TÉCNICA - CÓDIGOS			Sí / No
CODIGO	Referencia	Requisitos Técnicos.	 
RÓTULO LUMINOSO	Rótulo luminoso Frontal con impresión directa en lona tensada, sin juntas, tipo caja de luz. Medidas: 10.880 mm./12.080 mm./ 11.650 mm. x 1.200 mm. (h)	Caja de luz fabricada con sistema de perfilera especial de aluminio de 2 mm de espesor. Lacado con pintura especial de exterior, en color blanco. Incluido ángulos, tensores y lamas.	
		Perimetro con bastidores de armado interior en tubo de acero al carbono 60x30x2 mm. imprimado y esmaltado (En todo su perimetro)	
		Trasera en chapa de aluminio reflectario de 2 mm. de espesor. Tapas exteriores en acero al carbono lacadas al horno, con perfiles especiales de aluminio de extrusión para tensado de lona.	
		Frontal con lona PANAFLEX 3M traslúcida, o similar, de alta calidad. Con tratamiento exterior de Rayos UVI, sin juntas en toda su extensión. Rotulada con fondo y textos en vinilo adhesivo traslúcido.	
		Iluminación interior de módulos con led ópticos angulares de apertura 180º, de alto rendimiento, marca Samsung o similar, 6000 lux de luz fría exterior IP/67, IP 65 (40.000 horas de duración garantizada. Drivers 12 V Mean Well o similar.	
		Bastidor y estructura adicional de sujeción, en toda su longitud, ubicada en parte trasera con anclajes a pared para nivelado y separación de caja de luz. Separadores y estructura en tubo de aluminio 60x60 y 40x40 mm. Pletinas de 5 mm. de espesor para pestañas de sujeción.	
		Medidas: FACHADA PRINCIPAL: 10.880 mm de ancho. X 1.200 mm de altura / FACHADA LATERAL IZQUIERDA: 12.080 mm de ancho x 1.200 mm de altura / FACHADA LATERAL DERECHA: 11.650 mm. de ancho x 1.200 mm, de altura.	
		Incluido el suministro, instalación y montaje de todos los productos descritos, además de estar incluido las gruas de elevación y andamiajes necesarios para su ejecución. Incluso la retirada de la rotulación existente de mutua gallega, incluyendo la retirada a punto limpio.	
Garantía de todos los materiales y productos descritos anteriormente de 3 años de duración, tanto en calidad como en funcionamiento de los mismos. Cubriendo mano de obra y sustitución de los componentes defectuosos.			

Atendiendo a la naturaleza de la aclaración realizada efectuada por la Dirección de Infraestructuras, se acuerda **modificar el plazo de presentación de proposiciones, fijándose a las 12:00 horas del 16/05/2024**

Madrid, a 8 de mayo de 2024