

TSA0076522 Suministro e instalación de puertas de acero galvanizado. OBRA DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE EN CARAVACA DE LA CRUZ (REGIÓN DE MURCIA).

Nº OBRA: 1752293

Nº Uds	Descripción	LICITACION		GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS		GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO, S.L.		OBRAS Y SERVICIOS CUMARCONS S.L.		PERFILES Y PLACAS S.L.	
		Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CONTRA INCENDIOS DE ACERO GALVANIZADO										
7,00	Ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 69 mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU" o equivalente similar, 2200x2000 mm de luz y altura de paso, acabado color a determinar por la D.O., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas, revestidas con panel laminado de formica de 2 mm de espesor y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor, acabado lacado en color RAL 9016, con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas modelo Dictator SR90 o equivalente similar, barra antipánico de embutir EPN 2000 Push Bar de ARCON o equivalente similar, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i01: 2 Ud / i08: 2 Ud / i03: 3 Ud	3.245,00	22.715,00	2.337,08	16.359,56	3.240,00	22.680,00	1.797,12	12.579,84	2.380,00	16.660,00
1,00	Ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 69 mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU" o equivalente similar, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado color a determinar por la D.O., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas, revestidas con panel laminado de formica de 2 mm de espesor y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor, acabado lacado en color RAL 9016, con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas modelo Dictator SR90 o equivalente similar barra antipánico, modelo EPN 2000 Push Bar de ARCON o equivalente similar, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i02: 1 Ud	1.646,00	1.646,00	1.479,93	1.479,93	1.641,00	1.641,00	1.797,12	1.797,12	810,00	810,00
4,00	Ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 69 mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU" o equivalente similar, 1700x2000 mm de luz y altura de paso, acabado color a determinar por la D.O., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas, revestidas con panel laminado de formica de 2 mm de espesor y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor, acabado lacado en color RAL 9016, con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas modelo Dictator SR90, barra antipánico modelo EPN 2000 Push Bar de ARCON o equivalente similar, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i04: 4 Ud	2.533,00	10.132,00	1.814,16	7.256,64	2.530,00	10.120,00	1.797,12	7.188,48	1.730,00	6.920,00
3,00	Ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 69 mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU" o equivalente similar, 900x2000 mm de luz y altura de paso, color a determinar por la D.O., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas, revestidas con panel laminado de formica de 2 mm de espesor y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor, acabado lacado en color RAL 9016, con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i05: 3 Ud	1.233,40	3.700,20	1.785,98	5.357,94	1.230,00	3.690,00	1.797,12	5.391,36	810,00	2.430,00
4,00	Ud. Suministro e instalación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU" o equivalente similar, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i06: 2 Ud / i10: 2 Ud	905,00	3.620,00	1.190,38	4.761,52	900,00	3.600,00	1.797,12	7.188,48	580,00	2.320,00
1,00	Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU" o equivalente similar, 2100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas modelo Dictator SR90. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i07: 1 Ud	2.765,00	2.765,00	1.929,72	1.929,72	2.760,00	2.760,00	1.797,12	1.797,12	2.010,00	2.010,00
4,00	Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU" o equivalente similar, 600x900 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, incluso cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS 5000 o equivalente similar. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i09: 4 Ud	788,00	3.152,00	1.173,92	4.695,68	785,00	3.140,00	1.797,12	7.188,48	580,00	2.320,00
2,00	Ud. Suministro e instalación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, caras lisas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, cerradura con tres puntos de cierre, precerco de tubo de acero galvanizado de medidas 50x40x2 mm. de altura aproximada de 3500 mm y anclado mediante tornillería a suelo y forjado, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, y recibido de albañilería. Totalmente montada y probada. Todo incluido. Denominación: i01: 2 Ud	834,00	1.668,00	926,26	1.852,52	830,00	1.660,00	1.797,12	3.594,24	450,00	900,00
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido)			49.398,20		43.693,51		49.291,00		46.725,12		34.370,00
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)			10.373,62		9.175,64		10.351,11		9.812,28		7.217,70
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)			59.771,82		52.869,15		59.642,11		56.537,40		41.587,70

IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I

	No se admitirán las ofertas que superen alguno de los precios unitarios incluidos en el presupuesto	43.693,51	49.291,00	No se admitirán las ofertas que superen alguno de los precios unitarios incluidos en el presupuesto	46.725,30	34.370,00
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO, S.L.	49.291,00
PERFILES Y PLACAS S.L.	34.370,00
20% GRUPO	9.858,20
GRUPO-20%	39.432,80 HAY BAJA