

MATERIALES GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE 2024

APESA 2024 "REFORMA CASETA DEL MERCADO Y ACONDICIONAMIENTO COMO GIMNASIO MUNICIPAL"

	CODIGO	EPÍGRAFE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO (sin iva)	PRECIO (con iva)
LOTE Nº1	14210000-6	Grava, arena, piedras machacadas y agregados			1,893.73 €	2,291.41 €
·		Arena de rio 0/5 mm	48.00	m3		
·		Arena de miga cribada	8.00	m3		
·		Grava 40/80mm.	83.00	m3		
LOTE Nº2	44114000-4	Materiales de construcción			30,136.69 €	36,465.39 €
·		Sacos cemento blanco 25 Kg	17.00	ud		
·		Sacos cemento II/B-p 32,5 N 25 Kg	700.00	ud		
·		Sacos yeso negro	9.00	ud		
·		Ladrillo perforado tosco 25x12x8	6981.00	ud		
·		Ladrillo perforado tosco 25x12x7	182.00	ud		
·		Puntas 20x100	6.14	kg		
·		Tapa arqueta HA 60X60X6 cm	2.00	ud		
·		Codo 45 ° PVC saneamiento. j. peg. 125 mm	2.00	ud		
·		Tubo liso PVC saneamiento. j. peg. 125 mm. S. B	20.00	m		
·		Tubo liso PVC correg. Doble. j. elást SN4 D=250 mm	8.00	m		
·		Adhesivo para tubo de PVC	2.30	KG		
·		Cintas juntas placas carton-yeso	1662.00	m		
·		Pasta de agarrepara placa yeso	198.00	kg		
·		Pasta para juntas placas de yeso	449.00	kg		
·		Tornillo PM-25 mm	3730.00	ud		
·		Tornillo PM-9.5 mm	1865.00	m		
·		Perfil laminado U 34X31X34 mm	261.00	m		
·		Montante de 46 mm	1064.00	m		
·		Canal de 46 mm	289.00	m		
·		Placa de yeso terminacion normal 13 mm	392.00	m2		
·		Placa de yeso terminacion normal 15 mm	669.00	m2		
·		Perfil techo continuo T/C	784.00	m		
·		Pieza empalme techo T-40	262.00	ud		
·		Horquilla techo T -40	713.00	ud		
·		Cuelgue regulable	713.00	ud		
·		Plancha de aislameinto termico EPS 25 KG/m3 e= 40 mm	335.00	m2		
·		Baldosa panot 30x 30cm	4.20	m2		
·		Adhesivo contacto	85.75	kg		
·		Pasta niveladora	490.00	kg		
·		Pavimento 50x50 de goma de 4 mm . col.t.m	260.00	m2		
·		Baldosa terrazo 30x30 micrograno	130.00	m2		
·		Alicatado color 20x20 cm. 1ª	147.00	m2		
·		Pequeño material	130.00	ud		
LOTE Nº3	45262420-1	Acero			242.82 €	293.81 €
·		Acero laminado S275 JR	213.00	KG		
LOTE Nº4	45421160-3	Cerrajería y carpintería metálica			11,132.30 €	13,470.08 €
·		Puerta de entrada 1h abat. Ciega PVC blanco 100 X 210 cm	1.00	ud		
·		Puerta de entrada 2h abat. Ciega PVC blanco 180 X 210 cm	2.00	ud		
·		Ventana corredera PVC	38.40	m2		
·		Pre cerco aluminio	95.36	m		



· Doble luna+ camara (4/12/4)	53.00 m2		
· Sellado con silicona incolora	213.00 m2		
· Pequeño material	56.00 ud		
LOTE Nº5	45422000-1 Carpinteria y ebanisteria	2,186.12 €	2,645.21 €
· Puerta paso CLH pino pais para lacar 82,5 x 203 cm	6.00 ud		
· Puerta paso CLH pino pais 2 HOJAS para lacar 72,5 x 203 cm cada hoja	2.00 ud		
· Puerta paso CLH pino pais para lacar 72,5 x 203 cm	1.00 ud		
· Cerco dierecto pino pais macizo 70 x 50 mm	72.80 m		
· Precerco de pino 90 x35 mm	31.80 m		
· Precerco de pino 110 x35 mm	2.00 m		
· Pernio latón 80/95 mm. codillo	12.00 ud		
· Pomo latón normal con resbalón	2.00 ud		
· Pasador canto latonado 15 a 30 cm	4.00 ud		
· Juego poleas puerta corredera	6.00 ud		
· Carril p. corredera doble. Galvanizado	10.20 m		
· Tapajuntas DM LR pino país 70 x10	84.40 m		
· Maneta cierre dorada p. corredera	12.00 ud		
· Tornillo ensamble zinc/pavón	180.00 ud		
LOTE Nº6	45330000-9 Trabajos de fontanería	5,113.48 €	6,187.31 €
Instalación completa de fontanería y saneamiento, para un baño completo dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,ni griferías.Segun CTE DB HS-4 y DB HS-5.	2.00 ud		
Plato de ducha accesible de 90x120 cm, colocado a ras de suelo, acrílico antideslizante en color blanco, con parrilla cromada de diseño antideslizante, instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora termostática monomando, con ducha teléfono flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y funcionando.	2.00 ud		
· Lavabo mural accesible, de 65x56x16 cm y borde superior a 85 cm, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.	2.00 ud		
Inodoro accesible de tanque bajo, con asiento a 45 cm de altura, y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático por presión, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".	2.00 ud		



Espejo fijo especial para usuarios de silla de ruedas y personas de baja estatura, de 80x100 cm. de medidas totales, con bisel, colocado con su borde inferior a 85 cm del suelo, totalmente instalado.	2.00 ud		
Asiento abatible para ducha accesible, en acero inoxidable, de 45x42 cm., colocada a 45 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared y soporte inferior de apoyo, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.	2.00 ud		
Asidero fijo para ducha en acero inoxidable especial para accesibilidad, formado por barra horizontal en escuadra de 70x70 cm. de medidas totales, colocado a 70 cm de altura, y una barra vertical en el paramento en el que no está el asiento abatible, colocada a 60 cm de la esquina y con su parte inferior a una altura de 75 cm, todas ellas de tubo de 40 mm de diámetro en acero inoxidable, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado para resistir en cualquier dirección una fuerza superior a 1 kN, incluso con p.p. de accesorios y remates	4.00 ud		
Empuñadura accesible abatible para inodoro-bidé en acero inoxidable, de 70x19 cm. de medidas totales, dotada de portarrollos, colocada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.	4.00 ud		
LOTE Nº7	45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica	4,989.10 €	6,036.81 €
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halógenos H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm ² , para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado y libre de halógeno, en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.	40.00 m		
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y libres de halógenos H07Z1-K (AS) 3x4 mm ² , para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado y libre de halógeno, en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT	40.00 ud		
Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.) totalmente instalada según R.E.B.T..	20.00 ud		
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores por pulsación y de gran superficie, con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado según R.E.B.T..	20.00 ud		
Suministro y montaje de plafón LED de 12W. Dimensiones Ø280x95mm. Cuerpo fabricado en termoplástico y difusor de policarbonato con una vida útil de 30.000h. Temperatura de color 4000K, flujo luminoso real 1020lm, Factor potencia >0,90, CRI>80, IP20. Incluidos accesorios instalación unión, fijación y montaje. Totalmente instalado. Según R.E.B.T.	20.00 ud		
Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Según R.E.B.T. y CTE DB SUA-4.	10.00 ud		
LOTE Nº8	45442100-8 Pintura	3,248.98	3,931.27



Pintura plástica mate color	326.00 kg		
Pintura plástica mate universal	182.00 l		
Esmalte satinado	1.80 l		
Tapaporos	1.30 kg		
Barniz univer.satina.(uretanado)	3.00 l		
Imprimación de fondo para pintura plástica	145.00 kg		
Minio electrolítico	3.30 kg		
Pequeño material	357.00 ud		
LOTE Nº9	35111000-5	 Materiales de extinción de incendios	275.56 € 0.00 €
Señal poliestireno extintor fotolumin	2.00 ud		
Señal poliestireno 1 MM DE 210/297	10.00 ud		
Extintor polvo ABC 6 KG	3.00 ud		
Extintor CO2 5KG	2.00 ud		
TOTAL PRESUPUESTO MATERIALES			59,218.78 € 71,654.72 €

