



- CONDIMENTACION**
- 01 Mesa mural de 1400x600
  - 02 Fregadero mural de 600x600 con grifo gerontológico
  - 04 Cocina a gas S-750 de 4 fuegos y horno
  - 05 Fry-top a gas S-750 de 400
  - 06 Elemento neutro S-750 de 400
  - 07 Fritadora eléctrica S-750 de 400
  - 08 Campana mural de extracción de humos de 2500x1000
- LAVADO DE VAJILLA**
- 10 Carro de transporte
  - 11 Fregadero mural de 1800x600 con desgrasa y hueco lavavajillas
  - 12 Lavavajillas de 500x500

- ALMACEN DE DIA Y CAMARAS**
- 20 Armario de refrigeración LIEB
  - 21 Armario de congelación LIEB
- CAFETERIA**
- 30 Mueble cafetero de 1000x600
  - 33 Mueble conarmostrador de 1500x600
  - 36 Fregadero mural de 1000x500
  - 37 Botellero de 1000

**babie**  
arquitectura

COCINAS  
INTERIORES

PROYECTO DE COCINA

ALBERQUE EN ALCUESCAR  
CACERES

Dibujador: AF      Fecha: 0-2-11

Comprobado:      Supervisado:      0-2-11

Teléfono: 652916198      E-mail: [bolbientec@bolbientec.com](mailto:bolbientec@bolbientec.com)

Nº de plano: 01      Estado:      Escala: 1/50

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
<b>ZONA DE CONDIMENTACIÓN</b>				
01	1,00	<b>Mesa de trabajo mural</b> Construida en acero inoxidable 18/10 acabado satinado Encimera fabricada en acero inoxidable de espesor 1,2 mm. Encimera y estante inferior con omegas de refuerzo y acabado satinado, SIN MADERA Frontal y laterales de 50 mm. con radio de 10 mm. Peto trasero de 100x15 mm. con radio de 5 mm. Patas provistas de pies de altura regulable con rosca oculta Patas traseras adelantadas para salvar la curva sanitaria Zona inferior con entrepaño con refuerzo central Estructura TOTALMENTE SOLDADA Medidas exteriores 1.400x600x850 mm. (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación		€
02	1,00	<b>Fregadero un seno</b> Construido en acero inoxidable 18/10 de espesor 1,2 mm Cuba embutida con protección antisonorizante Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero La embutición profunda del sobre y el plegado de los cantos con un radio de 10 mm aseguran una gran rigidez Frontal y laterales de 50 mm con radio de 10 mm Peto trasero de 100x15 mm para unas inmejorables garantías de robustez e higiene Medidas de la cubeta 500x400x250 mm (lxfxa) Bastidor construido enteramente en acero inoxidable Patas provistas de pies de altura regulable con rosca oculta Escuadras de refuerzo para garantizar una alta robustez Zona inferior con vano abierto Medidas exteriores 600x600x850 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€
	1,00	<b>Grifo de codo gerontológico</b> Grifo monomando de dos aguas Grifo de accionamiento NO MANUAL Cromados de alta densidad y calidad Medidas exteriores 320x300 mm. (lxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
04	1,00	<b>Cocina gas cuatro fuegos y horno serie 750</b> Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 Pulido tipo Scotch-brite (mas resistente a ralladuras) Plano de cocción estampado en una sola pieza, extraíble para una perfecta accesibilidad y moldeado y perfilado para evitar acúmulos de suciedad Zona de acceso superior para mantenimiento Parrillas de fundición vítrificadas en negro, una para cada dos fuegos Quemadores intercambiables de alta potencia Grifos de seguridad y sistema de regulación progresiva de la potencia para una combustión controlada mediante llama estabilizada Plano de trabajo con 4 quemadores de 5,00 Kw. cada uno Termopar de seguridad por cada quemador Diseño ergonómico y fácil accesibilidad a todos los componentes Mandos ergonómicos empotrados Zona inferior con horno a gas compatible con bandejas GN 2/1 Medidas interiores del horno 650x530x310 mm (lxfxa) Potencia del quemador del horno 6,70 Kw. Patas regulables en altura para salvar posibles desniveles Protección al agua IPX5 Potencia 26,70 Kw. (GAS) Medidas exteriores 800x750x850 mm. Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€
05	1,00	<b>Fry-top a gas liso de un cuerpo serie 750</b> Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 Pulido tipo Scotch-brite (mas resistente a ralladuras) Plano de cocción estampado en una sola pieza, extraíble para una perfecta accesibilidad y moldeado y perfilado para evitar acúmulos de suciedad Palastro mixto de elevado grosor y alta conductividad térmica para garantizar la máxima uniformidad de calentamiento, construido en acero dulce y terminación lisa Alzatina perimetral integrada para evitar salpicaduras Canaleta y cajón de recogida de líquidos Quemador de tres brazos y llama estabilizada Encendido piezoeléctrico del piloto Regulación de potencia mediante válvula MINISIT Temperatura homogénea regulable de 100 a 300 °C mediante válvula MINISIT Diseño ergonómico y fácil accesibilidad a todos los componentes Zona inferior con vano abierto Patas regulables en altura para salvar posibles desniveles Protección al agua IPX5 Potencia 8,50 Kw. (GAS) Medidas exteriores 400x750x850 mm. Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
06	1,00	<b>Elemento neutro serie 750</b> Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 Pulido tipo Scotch-brite (mas resistente a ralladuras) Plano estampado en una sola pieza: robusto, moldeado y perfilado para que no retenga suciedad Zona inferior con vano abierto Patas regulables en altura para salvar posibles desniveles Falsa chimenea en dotación para conseguir un conjunto junto con el resto de elementos de cocción mas estético Medidas exteriores 400x750x850 mm. Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación		€
07	1,00	<b>Freidora eléctrica un seno serie 750</b> Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 Pulido tipo Scotch-brite (mas resistente a ralladuras) Capacidad 20 litros Plano de cocción estampado en una sola pieza, moldeado y perfilado para evitar acúmulos de suciedad Cuba de cocción perfilada de gran capacidad, con amplia zona de expansión vertical que evita que se deposite la espuma durante la fase de carga Mínima contaminación del aceite gracias a la amplia "zona fría" formada por la posición en V del fondo de la cuba Resistencias blindadas de alto rendimiento Resistencias de la cuba basculantes para su limpieza Bloque de resistencias fijo, no escamoteable. Termostato de control de temperatura Piloto de puesta en tensión Piloto de funcionamiento Cesto en acero cromado con empuñadura atérmica Diseño ergonómico y fácil accesibilidad a todos los componentes Mandos ergonómicos empotrados en el frente, no en la zona superior Puerta batiente con cierre magnético Grifo de descarga de aceite en la zona inferior Patas regulables en altura para salvar posibles desniveles Protección al agua IPX5 Potencia 16,50 Kw. (400V/III/N/T/50) Medidas exteriores 400x750x850 mm. Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

Consejería de Cultura y Turismo  
Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Página 4 de 9

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
08	1,00	<p><b>Sistema de extracción de humos</b></p> <p><b>Campana mural</b> Sistema de anclaje a pared Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304 Acabado pulido fino Cantos doblados y chafados Acabado interior en canto romo Estructura indeformable a base de refuerzos internos y viguetas intermedias entre filtros Sin goteo gracias a su especial diseño que evita cualquier superficie plana en la que se pudieran condensar grasas Dotación: cinco filtros lama de acero inoxidable Sistema de extracción mediante conductos a medida Diámetro recomendado del conducto de extracción 350 mm. Medidas exteriores 2.500x1.000x550 mm. (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes</p> <p><b>Caja de ventilación para extracción</b> Para campana mural Colocación en cubierta de servicios Cumple la normativa europea NBE-CPI/96 sobre incendios Homologada para resistir 400°C durante 2 horas Recubrimiento insonorizante Ventilador de doble oído con palas hacia delante Construida en chapa galvanizada especial para intemperie Capacidad de extracción 4.500 m3/hora Tamaño ventilador 10/10 Potencia 2,0 CV (1,50 Kw.) 400V/III/N/T/50 Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes</p> <p><b>NOTA: Incluida la instalación interior de los conductos hasta chimenea (máximo 12 metros) y la instalación exterior en cubierta de servicios desde chimenea hasta caja de ventilación (máximo 12 metros)</b></p>		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
<b>ZONA DE LAVADO DE VAJILLA</b>				
10	1,00	<b>Carro de transporte</b> Construido en acero inoxidable de espesor 1,2 mm Plegado redondeado de la parte inferior para mas robustez Estructura TOTALMENTE SOLDADA Estantes antisonoros Cuatro ruedas giratorias con parachoques no marcantes Carga máxima 65 kilogramos por estante, 180 kg. total Tres estantes en dotación Medidas exteriores 1.000x600x975 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación		€
11	1,00	<b>Fregadero con desbarazado y bastidor especial</b> Construido en acero inoxidable 18/10 de espesor 1,2 mm Cuba embutida con protección antisonorizante Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero La embutición profunda del sobre y el plegado de los cantos con un radio de 10 mm aseguran una gran rigidez Frontal y laterales de 50 mm con radio de 10 mm Peto trasero de 100x15 mm para unas inmejorables garantías de robustez e higiene Medidas de la cubeta 500x400x250 mm (lxfxa) Bastidor construido enteramente en acero inoxidable, con medidas especiales para alojar debajo del escurridor un lavavajillas de 500x500 de carga frontal y, al otro lado del seno, un cubo de desperdicios debajo del aro Aro para desbarazado en dotación Patas provistas de pies de altura regulable con rosca oculta Escuadras de refuerzo para garantizar una alta robustez Zona inferior con vano abierto Medidas exteriores 1.800x600x850 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€
1,00		<b>Grifo ducha dos aguas con caño</b> Grifo monoblock de dos aguas Grifo de accionamiento MANUAL Caño intermedio en dotación Cromados de alta densidad y calidad Medidas exteriores 1.080x350 mm. (lxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
12	1,00	<b>Lavavajillas eléctrico carga frontal</b> Construido en acero inoxidable Cuba de acero inoxidable con amplias superficies de filtrado de fácil acceso para su limpieza Control electromecánico Ciclo de lavado de 120 segundos Producción máxima 540 platos/hora Dosificador de abrillantador en dotación Altura máxima de lavado 310 mm. Dos cestas en dotación 36 difusores de lavado fijos 17 difusores de aclarado fijos Consumo de agua máximo 1,8 litros/ciclo Dimensiones de la cesta 500x500 mm. Potencia eléctrica total 3,60 Kw. (230V/I/N/T/50) Medidas exteriores 570x660x825 mm. (lxfxa) cerrado Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
------	------	-------------	------------	-------

**ZONA DE ALMACÉN DE DÍA Y CÁMARAS**

20	1,00	<b>Armario vertical de refrigeración</b> Exterior e interior en material alimentario Color Blanco Capacidad 583 litros Refrigeración ventilada Temperatura graduable de 1 a 15 °C Indicador digital exterior de la temperatura Cerradura integrada Cinco estantes interiores en dotación Estantes compatibles con bandejas GN 2/1 Puerta reversible Armario de refrigeración INDUSTRIAL Potencia 0,22 Kw (230V/I/N/T/50) Medidas exteriores 750x750x1.864 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€
21	1,00	<b>Armario vertical de congelación</b> Exterior e interior en material alimentario Color Blanco Capacidad 513 litros Refrigeración ESTÁTICA Temperatura graduable de -14 a -28 °C Indicador digital exterior de la temperatura Cerradura integrada Catorce cestos en dotación Puerta reversible Armario de congelación INDUSTRIAL Potencia 0,20 Kw (230V/I/N/T/50) Medidas exteriores 750x750x1.864 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

**INVENTARIO AMPLIADO**

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
<b>ZONA DE CAFETERÍA</b>				
30	1,00	<b>Mueble cafetero contra mostrador</b> Construido en acero inoxidable AISI304 18/8 Encimera reforzada Peto curvo sanitario Frente de encimera curvo Patas regulables en altura Cajones, puerta y tolva con tirador integrado Armario inferior en dotación Tolva de recogida de marro en acero inoxidable con golpeador Medidas exteriores 1.000x600x1.050 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación		€
33	1,00	<b>Mueble estantería contra mostrador</b> Construido en acero inoxidable AISI304 18/8 Encimera reforzada Peto curvo sanitario Frente de encimera curvo Patas regulables en altura Dos estantes intermedios Medidas exteriores 1.500x600x1.050 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación		€
36	1,00	<b>Fregadero un seno y escurridor</b> Construido en acero inoxidable 18/10 de espesor 1,2 mm Cuba embutida con protección antisonorizante Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero La embutición profunda del sobre y el plegado de los cantos con un radio de 10 mm aseguran una gran rigidez Frontal y laterales de 50 mm con radio de 10 mm Peto trasero de 100x15 mm para unas inmejorables garantías de robustez e higiene Medidas de la cubeta 340x370x150 mm (lxfxa) Bastidor construido enteramente en acero inoxidable Patas provistas de pies de altura regulable con rosca oculta Zona inferior con vano abierto Medidas exteriores 1.000x500x850 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€
	1,00	<b>Grifo para barra</b> Grifo monomando de dos aguas Grifo de accionamiento MANUAL Cromados de alta densidad y calidad Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva e instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€

**ALBERGUE ALCUESCAR**
**INVENTARIO AMPLIADO**

 Consejería de Cultura y Turismo  
 Junta de Extremadura

Ítem	Uds.	Descripción	Precio/ud.	Total
37	1,00	<b>Botellero de dos puertas</b> Exterior en acero plastificado color blanco Interior en aluminio Aislamiento de poliuretano libre de CFC 's inyectado a 40 Kg Dos puertas superiores correderas con tirador integrado y aisladas con poliuretano Desagüe en el interior de la cámara Fondo embutido con amplios radios para optima limpieza Capacidad 200 litros Régimen de temperatura de 3 a 6 °C Control mediante termostato analógico Potencia 0,21 Kw. (230V/I/N/T/50) Medidas exteriores 1.020x550x850 mm (lxfxa) Incluso descarga, desplazamiento hasta la ubicación definitiva instalación y conexionado a las instalaciones existentes		€