

ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE PORTA FÈRETRES

VALORACIÓ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES OFERTES PRESENTADES

ITEMS	DESCRIPCIÓ (PORTA FÈRETRES ARES 50 Ó SIMILAR)	AVENC VERD, S.L.	MARCO TALLER CERRAJERIA, S.L.	GAM
1	Translació mitjançant vehicle elèctric TECNA VCA 412.	No compleix amb caract. Tècniques	No compleix amb caract. Tècniques	SI
2	Elevació per pal amb desplaçador lateral de 10 cm.	SI	SI	SI
3	Alçada d'enterrament 5,00 metres, mínima.	SI	SI	SI
4	Pantògraf ocult a terra de la plataforma de treball, eleva el fèrre una alçada de 0,70 metres per empenyer la caixa des de la cintura, sense necessitat	SI	SI	SI
5	Tracció bimotora AC 48V 8,60 Kw (2x4,30Kw).	SI	SI	SI
6	Control electrònic AC amb recuperació d'energia.	No compleix amb caract. Tècniques	No compleix amb caract. Tècniques	SI
7	Flux Vector Control i Sistema anti bolcada.	SI	SI	SI
8	Convertidor de tensió DC / DC 300W.	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	SI
9	Rodes super elàstiques.	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	SI
10	Suspensió davantera mitjançant ballestes i molls i posterior mitjançant 4 amortidors independents.	No compleix amb caract. tècniques (suspensió posterior amb ballestes)	No compleix amb caract. tècniques (suspensió posterior amb ballestes)	SI
11	Fre hidràulic de discos a rodes davanteres.	No compleix amb caract. tècniques (fre disc, no específica hidràulic)	No compleix amb caract. tècniques (fre disc, no específica hidràulic)	SI
12	Fre elèctric regeneratiu i fre pàrquing automàtic electromagnètic, en rodes del darrere.	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (FRE PÀRQUING)	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (FRE PÀRQUING)	SI
13	Llum destellant i acústic marxa entere.	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	SI

14	Llums LED davant i del darrere, llum de fre i intermitents.	LLUM DEL DARRERA, LLUM FRÈ I LLUMS INTERMITENTS, NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	LLUM DEL DARRERA, LLUM FRÈ I LLUMS INTERMITENTS, NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	LLUM DEL DARRERA, LLUM FRÈ I LLUMS INTERMITENTS, NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	SI
15	Cabina metàl·lica color blanc amb portes i parabrisa davanter i posterior.		SI	SI	SI
16	Dos seients amb cinturó de seguretat enrotllable.		NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (CINTURÓ SEGURETAT ENROTLLABLE)	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (CINTURÓ SEGURETAT ENROTLLABLE)	SI
17	Terradet de seguretat.		SI	SI	SI
18	Display informatiu a quadre de comandament i per parametrització.		SI	SI	SI
19	Direcció assistida hidràulica amb columna regulable.		NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES	SI
20	Fre de parking automàtic electromagnètic		NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (FRE PARKING)	NO S'INDICA A LES CARACTERÍSTIQUES PRESENTADES (FRE PARKING)	SI
21	Mirall retrovisor panoràmic.		NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	SI
22	Plataforma del darrere de càrrega de 1.500 kg.		No compleix amb caract. Tècniques	No compleix amb caract. Tècniques	SI
23	Capacitat d'arrossegament remolcat: 8.000 kg.		No compleix amb caract. Tècniques	No compleix amb caract. Tècniques	SI
24	Bateries de tracció, trojan T-135.210 Ah. Carregador ràpid d'alta freqüència		SI	SI	SI
25	Capacitat de càrrega a plataforma 400 kg per dos operaris i fèrrete.		SI	SI	SI
26	Quatre estabilitzadors hidràulics independents, capaçs d'estabilitzar i anivellar en pendents.		SI	SI	SI
27	Plataforma de treball, fabricada totalment en alumini, per evitar oxidacions.		NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	NO S'ESPECIFICA SI ÉS OPCIONAL I EL COST SE SUMA AL PREU DE L'OFERTA PRESENTADA	SI

28	Botonera integrada amb ascens / descens en la plataforma i parada d'emergència.	SI	SI	SI
29	Corrons d'acer inoxidable a terra de la plataforma per facilitar la introducció de el fèrret.	No compleix amb caract. Tècniques	No compleix amb caract. Tècniques	SI
30	Pantògraf ocult a terra de la plataforma que eleva el fèrret 0,70m des dels peus dels operaris	SI	SI	SI
31	Ports a Palma Mallorca / Formació tècnica (incluïda)	SI	SI	SI

Llorenç Manilla Pou

Adjunt departament d'operacions de cementeris i manteniment

